


CAVIS C2M-H | C2MK-H



Schiebetürsystem für **Massivwand, 2-flg.**, verwendbar **mit Zarge**, MW 115/175, stumpfe **Holztürblätter** in Standardabmessung bis 80 kg, optional Kabelkanal (35-mm-Hohlraumdose)



Technische Zeichnungen / Maße




Information

Empfohlene Türblattdicke max. 65 mm*

Empfohlene Türblattdicke max. 42 mm*

* inkl. eventueller Glasleisten/Sprossen!



FWST = Fertigwandstärke | CW = Profilstärke | * Doppelbeplankung | * bei Kabelkanal vormontiert für FWST 145/205

Maßtabelle für CAVIS C2M-H | C2MK-H

Maße \ TB	610+610	735+735	860+860	985+985	1110+1110	1235+1235	< 2000+2000	TH	H1	HL
A	1209	1459	1709	1959	2209	2459	< 3989	1985	2061	2071
B	629	754	879	1004	1129	1254	< 2019	2110	2186	2196
C	2468	2968	3468	3968	4468	4968	< 8028	2235	2311	2321
CL	2477	2977	3477	3977	4477	4977	< 8037	< 3000	< 3076	< 3086

alle Maße in mm | CL/HL = Rohbauöffnungsmaße

Ausstattungsvarianten für CAVIS C2M-H | C2MK-H

- ☑ **Basis** beidseitig Raststopper ☑ **Avantgarde** beidseitig Einzugsdämpfer (TB ≥ 610 mm) + Synchronlauf (max. 40 kg/Tür)
- ☑ **Exklusiv** einseitig Einzugsdämpfer (TB ≥ 610 mm) + einseitig Push to slide

Informationen zu den Inhalten der Ausstattungen finden Sie auf Seite 10 – 11 | Technische Informationen siehe Seite 40 – 41